

Serie blindklinknagel- en blinkklinkmoerpistolen

Professionele en comfortabele verwerking
van alle soorten klinknagels



www.rodcraft.com

RC RODCRAFT®

Kwaliteit | Technologie | Service

Serie pneumatische klinknagelpistolen voor blindklinknagels en blindklinkmoeren

Professionele en comfortabele verwerking van alle soorten klinknagels

De productserie RODCRAFT® pneumatische klinknagelpistolen voor blindklinknagels en blindklinkmoeren geeft u de keuze uit drie geheel nieuwe instelgereedschappen en een blindklinknagelpistool uit de vorige serie.

De RC6700, RC6738 en RC6748 blindklinknagelpistolen zijn geschikt voor blindklinknagels of BOLNAGELS van alle gangbare materialen, met instelkrachten van 8,8 tot 21,0 kilonewton. Een van de speciale kenmerken van de nieuwe modellen is de geïntegreerde aanzuigfunctie die zorgt dat de klinknagel in de conus gehouden wordt voordat de trekker

wordt ingedrukt (ideaal voor verticaal werken). Daarnaast biedt het instelgereedschap voor klinkmoeren RC6758 een nieuwe dimensie van werken dankzij de automatische functie voor het vast- en losdraaien van schroefdraadklinkmoeren met de maten M3 tot en met M12.

RC6700



Klinknagelpistool voor blindklinknagels van zachte metalen zoals koper, aluminium tot 5 mm.
Instelkracht: 8,8 kN

RC6738



Klinknagelpistool voor blindklinknagels van zeer sterke materialen zoals staal en roestvrijstaal tot 5 mm.
Instelkracht: 12,6 kN

RC6748



Klinknagelpistool voor blindklinknagels van zeer sterke materialen zoals staal en roestvrijstaal, en voor speciale klinknagels (bijv.: BULB-TITE®) tot 7,8 mm.
Instelkracht: 21,0 kN

Productkenmerken Blindklinknagelpistool

Krachtige werking met hoge instelkrachten

RC6738 - stalen blindklinknagels tot 5 mm
RC6748 - stalen blinde klinknagels tot maximaal 6,4 mm en BOLNAGELS tot maximaal 7,8 mm

Comfortabel en veilig

- Automatische verwijdering van de klinknageldoorn
- Geringe vibratie en terugslag
- Koud-isolerende composiet handgreep

Robuust

Cilindermateriaal van aluminiumlegering van industriële kwaliteit

Gebruiksvriendelijk

Met geïntegreerde aanzuigfunctie die zorgt dat de klinknagel in de conus wordt gehouden voordat de trekker wordt ingedrukt (ideaal voor verticaal werken)

Flexibele slang

Luchtaansluiting met mogelijkheid tot rotatie van 360°



RC6738
RC6748



PRODUCTIVITEIT



VEILIGHEID



FLEXIBILITEIT/ERGONOMIE



RC6758

Blindklinkmoerpistool

M3 - M12 van alle soorten materialen.

Instelkracht: 24,0 kN

Productkenmerken Blindklinkmoerpistool

Krachtige werking met hoge instelkrachten

Geschikt voor het verwerken van klinkmoeren met maat M3 tot en met M12

Comfortabel en veilig

- Geringe vibratie en terugslag
- Koud-isolerende composiet handgreep

Robuust

Cilindermateriaal van aluminiumlegering van industriële kwaliteit



Eenvoudig, snel en nauwkeurig

- Automatische functie voor het vast- en losdraaien van klinkmoeren voor een snelle verwerking
- Grote omkeerschakelaar op de achterzijde (alleen nodig in geval van correctie)
- Nauwkeurig af te stellen instelslag van 1 - 7 mm

Flexibele slang

Luchtaansluiting met mogelijkheid tot rotatie van 360°



PRODUCTIVITEIT



VEILIGHEID



FLEXIBILITEIT/ERGONOMIE



Technische gegevens

Serie pneumatische klinknagelpistolen voor blindklinknagels en blindklinkmoeren



Model		RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
Onderdeelnummer		8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
Standaard blindklinknagel met open uiteinde/ gesloten uiteinde	Aluminium klinknagels	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Koperen klinknagels	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Stalen klinknagels	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Roestvrijstaal klinknagels	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
Blindklinknagels voor bouwwerkzaamheden	BULB-TITE®	-	-	5,2 - 7,8 mm	-
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4,8 - 6,4 mm	-
	Hemlok®	-	-	6,4 mm	-
	Enkele slag	-	-	4,8 - 5,0 mm	-
Blindklinkmoeren	Alle materialen	-	-	-	M3 - M12
Aanvullende gereedschapsfunctie	Verwijdering van klinknageldoorns	Ja	Ja	Ja	-
	Geïntegreerde aanzuigfunctie (verticaal werken)	-	Ja	Ja	-
	Automatische functie voor het vast- en losdraaien van klinkmoeren voor een snelle verwerking	-	-	-	Ja

Productkenmerken

RC6700

Klinknagelpistool voor blindklinknagels van zachte metalen zoals koper en aluminium, met opvangbak voor afgescheurde klinknageldoorns.

Instelkracht: 8,8 kN

RC6738

Klinknagelpistool voor blindklinknagels gemaakt van zeer sterke materialen zoals staal en roestvrijstaal. Met opvangbak voor afgescheurde nageldoorns en met aanzuigfunctie voor het vasthouden van blindklinknagels (optimaal voor verticaal werken).

Instelkracht: 12,6 kN

RC6748

Klinknagelpistool voor blindklinknagels van zeer sterke materialen zoals staal en roestvrijstaal, en voor speciale klinknagels (bijv.: BULB-TITE®). Met opvangbak voor afgescheurde nageldoorns en met aanzuigfunctie voor het vasthouden van blindklinknagels (optimaal voor verticaal werken).

Instelkracht: 21,0 kN

RC6758

Klinknagelpistool voor blindklinkmoeren M3 - M12 van alle materialen.

Snelle verwerking van blindklinkmoeren door automatisch vast- en losdraaien. Nauwkeurige af te stellen instelfunctie.

Instelkracht: 24,0 kN